

TOILES

Toile étanche en PVC Précontraint 502 :

Cette toile totalement étanche protège du soleil et de la pluie. Grâce à son traitement de surface, la toile PVC 502 est facile d'entretien. Poids : 590 gr/m².

Toile SOLTIS 92


Toile microperforée qui permet d'éviter une accumulation de chaleur sous la toile. Le SOLTIS 92 bloque jusqu'à 92% des rayons solaires, il offre une excellente protection solaire tout en procurant une sensation de fraîcheur sous la toile.

Poids: 420 gr/m²

Toile SOLTIS W96:

Toiles SOLTIS W96 ajourées et 100 % étanche : le SOLTIS W96 est un textile technique qui laisse passer la luminosité tout en étant totalement étanche grâce à une enduction en PVC incolore. Son poids est de 620 gr/m². Sa surface lisse permet un entretien facile.

100% recyclable





Armature

En aluminium thermolaqué, solution particulièrement efficace contre la corrosion tout en garantissant une finition parfaite et un aspect esthétique exceptionnel. L'armature assure une excellente rigidité de l'ensemble :

- poteaux et traverses carrés en aluminium 40 x 40 x ép. 2
- tubes intermédiaires diamètre 20 ép. 2.

Coloris standard : noir satiné . Autres coloris possibles avec plus-value.

Accrochage de la toile

Elle coulisse dans un rail aluminium (anodisé ou laqué) en partie haute contre le mur puis elle est lacée sur l'armature grâce à des sandows munis d'embouts basculants. Des attaches velcros soudées sous la toile au droit des tubes intermédiaires évitent un éventuel soulèvement en cas de vent violent. La toile est renforcée au droit des traverses.

Fixalion

Qu'elle soit adossée à une maison ou autoportée sur une terrasse, il n'y a pas de nécessité de permis de construire. Elle résiste très bien aux contraintes du vent. L'assemblage est obtenu par visserie sur inserts et la fixation des pieds se fait par emboîtement.

Esthélique

La pureté et l'authenticité de ses lignes associée à une très large gamme de couleurs de toiles micro-aérées ou étanches en font un produit qui s'adapte facilement à votre environnement.

Dimensions sur-mesure

Elle est composée d'un ou plusieurs modules de 2,00, 2,50 ou 3,00 m de large. Il existe 2 avancées de 3,00 et 4,00 m et une extension de 0,50 m (en option) vissée sur la partie avant des poteaux (hauteur standard 2,50 m avec possibilité de réduction). Largeur maxi 8,00 m pour une avancée maxi de 4,50 m.

