

MADERE

Discrétion, efficacité

















MADÈRE

Discrétion


Son faible encombrement permet une pose devant une fenêtre en toute discrétion.











Simplicité du réglage Ses 2 supports indépendants permettent une fixation facile en façade, en plafond ou en

Armatures résistantes

Les pièces moulées ou extrudées en aluminium sont laquées et assemblées par visserie inox pour assurer une grande résistance aux conditions

Inclinaison variable de 0 à 170°.

Manœuvre aisée

Coloris armature Blanc ral 9010



DIMENSIONS SUR-MESURE

Largeur maximum 5,96 m pour des bras maximum de 1,50 m.

EN OPTION

• Motorisation radio avec la télécommande Smoove.



 Capteur solaire SUNIS Wirefree.



· Auvent de protection en aluminium laqué blanc pour une protection partielle de la toile.

Fabrication française

TOILES

Toiles acryliques unies, rayées et fantaisies :

Fabriquées à base de fils 100% acryliques teints masses et traitées Scotchgard / Texgard / Cleangard (antitache), imputrescibles et anticryptogamiques. L'imperméabilité Schmerber est de 350 mm. Poids 300 g/m² en qualité standard et 360 g/m² pour la toile haut de gamme.

Toiles SOLTIS 96 micro-aérées :

Fabriquées selon un procédé exclusif PRÉCONTRAINT FERRARI, cette technologie unique confère au textile des qualités exceptionnelles en termes de résistance, de longévité et offre une protection solaire optimale. Elles sont composés d'une trame en fils polyester haute ténacité et d'une enduction PVC biface. Poids 400 gr/m².

Les + du Soltis 96

- il bloque la chaleur et l'évacue,
- il offre une visibilité totale sur l'extérieur,
- il stoppe jusqu'à 95% des rayons UVA et UVB,
- il permet de diminuer la climatisation.